

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

1. Identifikation af stoffet/materialet.

Handelsnavn :

Preskåret aluminiumsilikatboard / fiberpapir

Denne leverandørbrugsanvisning dækker varenummer :

44129241/ 44129301/ 441220621/ 441225621/
441250621/ 44129621/ 4011/ 441150/ 4411120/
4012/ 4412120/ 4412250/ 4013/ 4412350/ 4014

Leverandøroplysninger :

CERAMA A/S

Hammerholmen 44-48
DK-2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 22 22
Fax.: 36 77 26 24

Dokumentoplysninger :

Dokumentnavn : Board & Fiber.
Oprettet af : PEM
Rev.dato : 08-10-1999.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

	Indholdsstof	w/w%	CAS nr.	Klassificering
Keramiske fibre	SiO ₂ Al ₂ O ₃	45-60 40-55	142 844-00-6	Xn, R49, R38, carc2

3. Fare identifikation.

Xn



Sundhedsskadeligt

Sundhedsskadeligt

R49-38: Kan fremkalde kræft ved indånding .– irriterer huden.
S53-45: Undgå enhver kontakt- indhent særlige anvisninger før brug. – Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

4. Førstehjælp.

Kontakt med øjne :	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsblad.
Kontakt med hud :	Vask forsigtigt med vand.
Indånding :	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse :	Skyl munden grundigt og drik meget vand. . Søg læge ved ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Særlige midler :	Ingen.

5. Brandbekæmpelse.

Specielle forholdsregler ved brandslukning :	Stoffet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.
Specielle brand- eller eksplosionsfare	Ingen.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Opsamles i egnet emballage uden ophvirvling af støv.

7. Håndtering og opbevaring.

Undgå støv. Benyt vådrengøring i arbejdslokalet.
Udsugning ved støvende arbejde.
Opbevares i tæt og synlig afmærket emballage

8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler.

Forholdsregler ved brug	Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og
-------------------------	--

	drikkevarer ikke må finde sted. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra personligt tøj. Særligt arbejdstøj må ikke bæres under spisepauser. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Hvis der sker mekanisk nedbrydning af de keramiske fibre, vil der dannes fibre, der er tilstrækkelig små til at kunne indåndes, og kræfttrisikoen bliver dermed øget
Åndedrætsværn	Anvend åndedrætsværn med filter P2 eller friskluftforsynet åndedrætsværn.
Handsker og beskyttelsestøj	Brug arbejdstøj (overtræksdragt) som lukker tæt ved arme-, ben- og halsåbning. Brug beskyttelsehandsker af plastik eller gummi, som lukker tæt ved håndledet
Øjenværn	Brug tætsluttende støvbriller. Undgå brug af kontaktlinser.
9. Fysiske og kemiske egenskaber.	Udseende : Duft : Ingen pH : Massefylde : Antændelighed : Kogepunkt : Smeltepunkt : >1650 C Flammepunkt : Gennemsnitsdiameter: 2.5-3 µm
10. Stabilitet og reaktivitet. Farlige nedbrydningsprodukter : Forhold, som skal undgås :	Stabilt Board kan danne krystallinsk kvarts ved opvarmning til 900 gr.C. Papir og fiber kan frigøre formaldehyd ammoniak og kulilte ved førstegangs opvarmning. Undgå kontakt med flussyre, fosfatholdige syrer og stærke alkalier.
11. Toksikologiske oplysninger Kontakt med øjne : Kontakt med hud : Indånding : Indtagelse : Langtidsvirkninger :	Kan virke irriterende. Kan irritere huden – kan medføre rødme. Indånding af fibre virker irriterende på de øvre luftveje. Kan give ubehag Produktet indeholder keramiske fibre, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for at være kræftfremkaldende.
Risiko for uoprettelige skader	Indånding kan medføre uoprettelige lungeskader.
12. Miljøoplysninger.	Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Ikke nedbrydeligt i naturen.
13. Bortskaffelse.	Spild og affald opsamles ved hjælp af støvsuger eller fejmaskine, begge med mikrofilter. Større spild og ubrugt produkt afleveres til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.
14. Transportoplysninger.	Produktet er ikke omfattet af transportregler. UN ADR MFAG Ems IATA CAS EØF RID
15. Oplysninger om reguleringer. Grænseværdi : Uddannelseskraft :	1 fiber /cm ³ for keramisk fibre (SiO ₂ , Al ₂ O ₃) 5,0 mg/cu. m for amorfsilicium 2,0 mg/cu. m for amorf respirabel silisium Ingen, men kendskab til denne vejledning.
16. Andre oplysninger. Anvendelsesbegrænsning Krav om uddannelse	Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette datablad bør være en forudsætning. Herudover bør ansatte informeres om risiko om arbejde med fiberholdige produkter, samt om krav til ryge- og spiseforhold på arbejdspladsen og anvendelse af personlige værnemidler