

1. Identifikation af stoffet/materialet.

Handelsnavn :

Board, fiber og fiberpapir.

Denne leverandørbrugsanvisning dækker varenummer :

4412120, 441220, 441225, 4412250, 44122532,
44122560, 4412350, 441250, 4412924, 4412930,
4412962.

Leverandøroplysninger :

CERAMA A/S

Hammerholmen 44-48 Tlf.: 36 77 22 22
DK-2650 Hvidovre Fax.: 36 77 26 24

Dokumentoplysninger :

Dokumentnavn : stofkort.doc
Oprettet af : PEM
Rev.dato : 01-01-2000.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Indholdsstof	w/w%	CAS nr.	Klassificering
Sio2	60-70		
CaO MgO	30-40		

3. Fare identifikation.

Ingen.

4. Førstehjælp.

Kontakt med øjne :	Skyl med rigeligt vand eller fysiologisk saltvand, søg læge ved Fortsat irritation.
Kontakt med hud :	Vask forsigtigt med vand.
Indånding :	Bring personen i frisk luft.
Indtagelse :	Skyl munden grundig med vand.
Særlige midler :	Ingen.

5. Brandbekæmpelse.

Stoffet er ikke brandbart.	
Specielle forholdsregler ved brandslukning :	Ingen.
Specielle brand- eller eksplosionsfare	Ingen.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Opsamles i egnet emballage uden ophvirvling af støv.

7. Håndtering og opbevaring.

Undgå støv. Benyt vådrengøring i arbejdslokalet.
Udsugning ved støvende arbejde.
Opbevares i tæt emballage.

8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler.	Hud: Benyt handsker og overalls som sider løst ved hals og Håndled. Vask arbejdstøjet separat. Åndedræt: P2 støvmaske eller friskluftsværn. Øjne: Benyt briller med sidebeskyttelse.																		
9. Fysiske og kemiske egenskaber.	<table> <tr><td>Udseende :</td><td></td></tr> <tr><td>Duft :</td><td>Ingen</td></tr> <tr><td>pH :</td><td></td></tr> <tr><td>Massefylde :</td><td></td></tr> <tr><td>Antændelighed :</td><td></td></tr> <tr><td>Kogepunkt :</td><td></td></tr> <tr><td>Smeltepunkt :</td><td>>1330 C</td></tr> <tr><td>Flammepunkt :</td><td></td></tr> <tr><td>Gennemsnitsdiаметer:</td><td>3 – 3,5 µm</td></tr> </table>	Udseende :		Duft :	Ingen	pH :		Massefylde :		Antændelighed :		Kogepunkt :		Smeltepunkt :	>1330 C	Flammepunkt :		Gennemsnitsdiаметer:	3 – 3,5 µm
Udseende :																			
Duft :	Ingen																		
pH :																			
Massefylde :																			
Antændelighed :																			
Kogepunkt :																			
Smeltepunkt :	>1330 C																		
Flammepunkt :																			
Gennemsnitsdiаметer:	3 – 3,5 µm																		
10. Stabilitet og reaktivitet. Farlige nedbrydningsprodukter : Forhold, som skal undgås :	Stabilt Board kan danne krystallinsk kvarts ved opvarmning til 900 gr.C. Papir og filt kan frigøre formaldehyd ammoniak og kulilte ved førstegangs opvarmning. Undgå kontakt med flussyre, fosfatholdige syrer og stærke alkalier.																		
11. Toksologiske oplysninger Kontakt med øjne : Kontakt med hud : Indånding : Indtagelse : Langtidsvirkninger :	Kan virke irriterende. Kan irritere huden.																		
12. Miljøoplysninger.	Inaktivt, stabilt.																		
13. Bortskaffelse. Små mængder: Store mængder:	Afliveres forsejlet som Industrielt affald. Bortskaffes ifølge kommunal anvisning.																		
14. Transportoplysninger.	<table> <tr><td colspan="2">Produktet er ikke omfattet af transportregler.</td></tr> <tr><td>UN</td><td>ADR</td></tr> <tr><td>MFAG</td><td>Ems</td></tr> <tr><td>IATA</td><td>CAS</td></tr> <tr><td>EØF</td><td>RID</td></tr> </table>	Produktet er ikke omfattet af transportregler.		UN	ADR	MFAG	Ems	IATA	CAS	EØF	RID								
Produktet er ikke omfattet af transportregler.																			
UN	ADR																		
MFAG	Ems																		
IATA	CAS																		
EØF	RID																		
15. Oplysninger om reguleringer. Grænseværdi : Uddannelseskrav :	5,0 mg/cu. m for amorfsilicium 2,0 mg/cu. m for amorf respirabel silisium Ingen, men kendskab til denne vejledning.																		
16. Andre oplysninger.	Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.																		